

BRIDGESTONE



BRIDGESTONE REIFEN GMBH, Postfach 74 02 40, 2000 Hamburg 74

Klaus - Dieter Helms
Vlothoer Straße 1

4925 Kalletal 1

BRIDGESTONE REIFEN GMBH

Bredowstraße 20, 2000 Hamburg 74
Telefon 040/733 65-0 - Telex 2 162 189
Telefax 040/733 15 87

Hamburg, 17.9.1992

HERSTELLERBESCHEINIGUNG

Zur Vorlage beim Technischen Überwachungsverein und anderen Organen der Verkehrsüberwachung.

Die BRIDGESTONE-Reifen

-vorne : 100/90 -19 57H sl Battlax BT25f
-hinten : 120/90 -18 65H sl Battlax BT25r

sind auf dem nachstehendem Kraftrad

-Fabrikat : Yamaha
-Typ : XS 750 - 1T5

einsetzbar, soweit folgende Einsatzbedingungen nicht überschritten werden:

<u>Normwerte:</u>	<u>vorne:</u>	<u>hinten:</u>
-Radlast	: 210 kg	290 kg
-Geschwindigkeit	: 210 km/h	210 km/h
-Luftdruck	: 2,50 bar	2,80 bar
-Standardfelgen	: 2.50x19	2.75x18
-Mögliche Felgen	: 1.85x19	2.15x18

Die Umrüstung an Vorder- und Hinterrad muß komplett erfolgen. Die Freigängigkeit der Reifen muß unter allen Betriebsbedingungen gewährleistet sein.

Mit freundlichen Grüßen

BRIDGESTONE REIFEN GMBH
- TECHNIK / TMR -


M. Opitz


A. Vogelhaupt